

YILMAZ Cajón de limpieza CNC 608



										
5300W 50~60Hz	400 V AC 3P N PE	3000 D/dak. RPM	D:250mm d:30/32mm	103 Lt/dk	6~8 bar	103x198x197 cm	1205 kg	1080 kg	max h 170 min h 30 max b 130 min b 30 mm	min h 400 min b 400 mm

Cajón de limpieza controlado por CNC que elimina las rebabas producidas despues del proceso de soldadura de los perfiles de PVC, soldados en ángulo de 90º.

CARACTERÍSTICAS:

- El operario o el mecanismo de robot (SA 260) coge el marco automáticamente desde el punto de inicio y completa el proceso de limpieza girando el marco
- Programación en pantalla de los procesos de soldadura de cero y soldadura estándar
- Ajuste de todos los parámetros desde el panel de control
- Función de separación automática de los perfiles de marco y hoja
- Se puede montar una línea de forma automática con la Máquina de Soldadura de cuatro esquinas (DK 540), la Unidad de Refrigeración (SA 250) y el Robot de Rotación (SA 260)
- Limpieza de los superficies superiores y inferiores con dos unidades de limpieza que funcionan de manera autónoma (CNC 610)
- Capacidad de memoria de 6500 unidades de perfiles
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15"
- Apoyo técnico con conexión remota
- Ajuste de velocidad de corte y eje en la pantalla durante el funcionamiento
- Transferencia fácil de los programas para los perfiles nuevos mediante la memoria USB
- Panel de control portátil
- Válvula de control de presión baja
- Sistema automático de refrigeración y lubricación
- Sistema de control de fase
- Kit estándar que contiene sierras de limpieza de 11 unidades, cuchillas de raspado de interiores y fresados
- Capacidad de producción de 200-270 marcos en 8 horas de trabajo

Product Gallery:

