# GRAF SYNERGY Cajón de limpieza WP CNC 4





| Modello/Modelo | A | B | C | Kg |
|---|---|---|---|---|
| WP CNC 4 | 2300 | 1340 | 2350 | 1550 |
| CONSOLLE | 1200 | 800 | 700 | 30 |
| | 400v | | | |
| | 6.5 kW | | | |
| | 500 Nl/min. 6,5 bar | | | |

**CARACTERÍSTICAS:**

- 4 ejes controlados, accionados por motores lineales.
- Dimensión máxima de perfil 130 L x 180 H.
- Lado mínimo del perfil 320 mm, solamente máquina.
- Centralización de los perfiles con referencia al interior.
- Velocidad máxima de los ejes: 30 m/min.
- Aceleración máxima teórico: 3-4m/s².
- Cada operación puede ser insertada o eliminada.
- Inicio del ciclo automático por detección de la inserción del perfil.
- Panel de control con pantalla TFT gráfi ca a color, teclado de programación y selección de herramientas.
- Entrada para USB.
- Creación de programas de limpieza mediante carga del archivo dxf del perfil.
- Adquisición de programas desde la unidad USB para cada tipo de sistema.
- Gestión manual de cada órgano mecánico.
- Capacidad para utilizar de forma individual o en combinación con la mesa para abastecimiento automático de perfiles.
- Ajuste automático de prensores según la altura del perfil.
- Deslizamiento sobre ejes templados y rectificados, y rodamientos lineales, sin desgaste.

**Product Gallery:**


4 Rotation table
3550
4700
2900


1 WP
4 Rotation table
3550
4700