

**KM 215 S Retestadora semiautomática YILMAZ**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 W~1<br>50~60 Hz /<br>1200 W~3<br>400V<br>50~60 Hz                             | 3000 D/dak<br>RPM                                                                 | D: Max. 160<br>mm d:30<br>mm                                                      | 6~8 Bar                                                                           | 14 Lt/dak                                                                         | W:55 L:95<br>H:127 cm.                                                             | 119 kg.                                                                             | 90 kg.                                                                              |

Máquina neumática, utilizada para los procesos de retestado (muesca) de los perfiles de aluminio y PVC.

- Función de sustitución rápida de cuchillas(KM 215)
- Sistema de soporte para 4 perfiles distintos
- Función de retestado en el intervalo de -22.5° -22.5° en los perfiles de aluminio y PVC
- Función de retestado en el intervalo de 45° - 90° en los perfiles de PVC
- Seguridad en el trabajo con la cubierta de seguridad
- Lugar de almacenamiento de la cuchilla
- Profundidad de corte regulable
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x150 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 x prensor neumático vertical
- 1 x prensor neumático horizontales
- Pistola de aire

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de cuchillas
- Sistema de refrigeración por pulverización
- Transportador modelo MKN 100
- High quality end milling operations by means of the hydro-pneumatic system
- Practical change of cutter provides ease of operation (KM 215)
- Adjustable support system to four different profiles
- Safety operations with safety guard
- End milling of PVC and aluminum profiles between -22.5° and + 22.5°
- End milling of PVC mullions between 45° and 90°
- Cutter storage location

- Practical cutter adjustment by means of the gap parts
- Fixing the workpiece firmly by means of the vertical and horizontal clamps
- Robust machine stand
- End milling profile dim.(H x W): 90×150 mm
- Max. saw blade diameter: Ø170 mm

### STANDARD ACCESSORIES

- 1 x pneumatic vertical clamp
- 1 x pneumatic horizontal clamp
- Air gun

### OPTIONAL ACCESSORIES

- Milling cutter set
- Spray tool lubrication system
- MKN 100 roller conveyor

### Product Gallery:

