



**DISOMAQ**<sup>®</sup>  
INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

VENTA, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL





## VENTA, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

### NRT 500 Transportador de virutas GRAF SYNERGY

Para virutas de aluminio y PVC ideal para la evacuación. Su altura permite fácil posicionamiento de 1 contenedor para la recogida de residuos. Longitud del área de recolección de las virutas - 600 mm Capacidad de carga: 50 kg distribuida sobre la longitud del transportador. Velocidad fija: 3 m/min. Dimensión mínima del cuadro mecanizado: interior 450 mm Dimensión máxima del cuadro mecanizado: interior 2740 mm

#### Información técnica:

##### ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Ruedas pivotantes para facilitar el desplazamiento
- Manual del usuario y mantenimiento + lista de reposición

#### Tecnical specifications:

##### STANDARD ACESSORIES:

- Self-turning wheels for easy movement of the unit
- User's and maintenance manual

---

#### Características:



## VENTA, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

Modello/Modelo	A	B	C	Kg
NRT 500	2000	500	1400	100
NRT 500 AL	2500	500	1400	120
NRT 500 CP	2700	500	2300	150
NRT 600	2000	500	800	100
	400v			
	0.12 kW			

Disomaq maquinaria