



VENTA, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL



Tronzadora de corte en V VK 420

Tronzadora de un cabezal diseñada para corte recto y en ángulo para PVC y aluminio.

Información técnica:

La VK 420 está diseñada para cortes en V de precisión y operaciones de esmerilado a 90° con mínimo desvío del corte en perfiles de PVC y aluminio

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Máquina fabricada para minimizar el desvío en el corte
- Zona de trabajo plenamente protegida mediante cubiertas de protección de funcionamiento neumático.
- Cabezal de corte en V hidroneumático

Tecnical specifications:

VK 420 is designed for the precise V cutting and 90° end notching operations with minimal off cut size on aluminum and PVC profiles.

- Machine is constructed to minimize the off cut size
- Hydro-pneumatic V sawing head infinitely adjustable according to the profile
- Manual adjustable of back fence working in T slot mechanism
- Double hand safety operation



VENTA, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

- totalmente ajustable en función del perfil
- Ajuste manual del funcionamiento del sufridero en la ranura para perfiles en T
- Doble seguridad para el manejo con las manos
- Ajuste externo del alimentador hidroneumático de la hoja de sierra
- Sistema de refrigeración en spray de la hoja de la sierra (opcional)
- Esmerilado de 90° (opcional)
- Sistema de lubricación en spray de la hoja de sierra

EQUIPO ESTANDAR

- 2 x Hojas de sierra T.C.T, Ø 420 mm
- 2 x Mordazas neumáticas horizontales
- Llave de tuercas
- Pistola de aire

EQUIPO OPCIONAL

- Kit de esmerilado a 90° (mordazas verticales y horizontales, sufridero y dos rodillos KP 120)
- Topes, MKN 150 manual, MKN 300 o SKN 300, SKN 450 o SKN 600 automáticos para operaciones de corte en V
- Hoja de sierra adicional de Ø 420 mm

- External adjustment of hydro-pneumatic saw blade feeding
- 90 degree of notching operation (optional)

STANDARD ACCESSORIES • 2 x T.C.T saw blades, Ø 420 mm • 2 x Horizontal pneumatic clamps • Service spanner • Air gun • Spray saw blade lubrication system

OPTIONAL ACCESSORIES • Kit for 90° of notching operation (vert and hor. clamps, back fence and 2x KP 120 rollers) • End-stops, manual MKN 150, MKN 300 or automatic SKN 300- SKN 450- SKN 600 for V cutting operations • Additional saw blade Ø 420 mm • VCE 1570 Chip vacuum extractor

Características:


						
2 X 2.2 kW 50/60 Hz 400V 3P	D = 420 mm d = 30/32 mm	2750 D/dak. RPM	BAR	Air cons.	W L W x L x H	360 kg. 410 kg.
			6-8 Bar	50 Lt/dak Lt/min	W = 89 L = 115 H = 186	

Product Gallery:



DISOMAQ[®]
INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

VENTA, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL



Disomaq maquinaria