

RYK 420 S Tronzadora un cabezal YILMAZ



							
2,2 kW 50 Hz 400V AC 3P PE	3000 RPM	D=420 mm. d=30/32mm.	6-8 BAR	7 lt./ min.	W= 750 H= 1120 L = 1550	240	200

La tronadora RYK 420 S está diseñada para corte tanto en recto como en ángulo de piezas largas de Aluminio.

- Posibilidad de diferentes tipos de corte, con diferentes tipos de inclinación
- Equipada con un motor de 2.2 kW, 3000 rpm, lo que la hace especialmente potente para cortar perfiles de grandes dimensiones
- Suavidad en el corte, alta precisión y gran sensibilidad, gracias a los rodamientos lineales y su mango ergonómico
- 2 Prensares neumáticos verticales
- Disco de Ø420 para aluminio
- Sistema de lubricación del disco en spray
- Construida en hierro fundido para garantizar una vida de la máquina útil y duradera
- Puntos de fijación a 15°-22,5°-30°-45°-60°-90°
- Área de inclinación a 45° to 60° con multitud de opciones de ajuste
- Rango de inclinación a 90° a 45° hacia la izquierda
- Unidad de freno dinámico del motor (1.5 kW-7.5 kW)
- Marcador de Laser, para trazar el corte.
- Pantalla digital para ajuste del ángulo de giro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Control hidráulico del avance del cabezal del disco
- Sistema especial para operaciones de corte longitudinal
- Tope medidor MKN 301
- Tope medidor DKN 302
- Tope medidor DKN 602
- Kit de conexión para los topes MKN y DKN

CAPACIDADES DE CORTE (WXH)

- 90° : 410 x 170 mm
 - 45° : 285 x 170 mm
 - 60° : 205 x 170 mm
 - 45° : 410 x 95 mm (inclinación)
-
- Performing of different cutting operations is possible by means of the pivoting and tilting features
 - Powerful cutting operations by means of the 2.2 kW 3000 RPM motor
 - Smooth movement, high precision and great sensitivity provided with gas spring, linear bearings and ergonomic handle
 - Cast iron construction of the body that is strong and lasting
 - Robust mechanical construction enables the ease of adjustment for the requested cutting angles
 - Equipped with saw blade diameter 420 mm for timber cutting
 - Location points at 15° -22,5° -30° -45° -60° -90° both left and right
 - Pivoting range from 45° right to 60° left infinitely adjustable
 - Tilting range from 90° to 45° left

OPTIONAL ACCESSORIES

- Hydraulic control unit for saw head feed rate
- Special miter for longitudinal cutting operations
- MKN 301 length stop
- DKN 302 length stop
- DKN 602 length stop
- Connection kit for DKN and MKN length stops
- Additional saw blade for aluminum cutting, Ø 420 mm

CUTTING CAPACITY (WXH)

- 90° : 410 x 170 mm
- 45° : 285 x 170 mm
- 60° : 205 x 170 mm
- 45° : 410 x 95 mm (tilting)

Product Gallery:

