DIGISTOP Tope medidor electrónico DigiSTOP 4.0

Tope medidor electrónico para perfiles de aluminio y PVC.

Se puede conectar e integrar a cualquier tronzadora para perfiles de aluminio, PVC o madera.

El tope permite un posicionamiento muy preciso del perfil. Se puede colocar la mesa de salida tanto a la izquierda como a la derecha de la máquina.

Estructura de aluminio robusta.

DigiSTOP está disponible en cuatro modelos de longitud, según la longitud máxima de corte: 3000, 4000, 5000 y 6000 mm.

Opciones disponibles para perfiles de PVC:

- DigiSTOP X con mesa de trabajo plana.
- DigiSTOP M con cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

Opciones disponibles para perfiles de aluminio:

- DigiSTOP R con rodillos en la mesa de trabajo
- DigiSTOP RM con rodillos en la mesa de trabajo y cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

Tope medidor electrónico para perfiles de aluminio y PVC.

Se puede conectar e integrar a cualquier tronzadora para perfiles de aluminio, PVC o madera.

El tope permite un posicionamiento muy preciso del perfil. Se puede colocar la mesa de salida tanto a la izquierda como a la derecha de la máquina.

Estructura de aluminio robusta.

DigiSTOP está disponible en cuatro modelos de longitud, según la longitud máxima de corte: 3000, 4000, 5000 y 6000 mm.

Opciones disponibles para perfiles de PVC:

- DigiSTOP X con mesa de trabajo plana.
- DigiSTOP M con cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

Opciones disponibles para perfiles de aluminio:

- DigiSTOP R con rodillos en la mesa de trabajo
- DigiSTOP RM con rodillos en la mesa de trabajo y cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

GEAM EVOLUTION Camino de rodillos con tope medidor ROLLER SPEED

Camino de rodillos con tope medidor diseñado con una estructura solida de aluminio ideal para cubrir cualquier necesidad.

El Tope Medidor consta de dos versiones, analógica accionada mediante un volante y digital, con la opción de bloqueo neumático, que los hace mas precisos.

Versiones:

3000 mm / 4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

Tope medidor electrónico para perfiles de aluminio y PVC.

Se puede conectar e integrar a cualquier tronzadora para perfiles de aluminio, PVC o madera.

El tope permite un posicionamiento muy preciso del perfil. Se puede colocar la mesa de salida tanto a la izquierda como a la derecha de la máquina.

Estructura de aluminio robusta.

DigiSTOP está disponible en cuatro modelos de longitud, según la longitud máxima de corte: 3000, 4000, 5000 y 6000 mm.

Opciones disponibles para perfiles de PVC:

- DigiSTOP X con mesa de trabajo plana.
- DigiSTOP M con cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

Opciones disponibles para perfiles de aluminio:

- DigiSTOP R con rodillos en la mesa de trabajo
- DigiSTOP RM con rodillos en la mesa de trabajo y cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

GEAM EVOLUTION Camino de rodillos ROLLY

Camino de rodillos diseñado con una estructura solida de aluminio.

La calidad de sus materiales nos ofrecen una alta resistencia al trabajo diario en las instalaciones de nuestros clientes.

Versiones:

3000 mm / 4000mm / 5000mm / 6000mm

Tope medidor electrónico para perfiles de aluminio y PVC.

Se puede conectar e integrar a cualquier tronzadora para perfiles de aluminio, PVC o madera.

El tope permite un posicionamiento muy preciso del perfil. Se puede colocar la mesa de salida tanto a la izquierda como a la derecha de la máquina.

Estructura de aluminio robusta.

DigiSTOP está disponible en cuatro modelos de longitud, según la longitud máxima de corte: 3000, 4000, 5000 y 6000 mm.

Opciones disponibles para perfiles de PVC:

- DigiSTOP X con mesa de trabajo plana.
- DigiSTOP M con cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

Opciones disponibles para perfiles de aluminio:

- DigiSTOP R con rodillos en la mesa de trabajo
- DigiSTOP RM con rodillos en la mesa de trabajo y cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

GRAF SYNERGY Tope medidor manual RP V

Tope medidor con posicionamiento manual del punto/tope mediante volante y lectura de la posición a través de visor electrónico.

Tolerancia de posicionamiento (margen de error) ±0,1 mm.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTRÓNICO

- Display gráfico LCD alfanumérico
- Electrónica de tipo industrial

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Bloqueo manual del tope
- Capacidad de carga por metro lineal 18 kg
- Posicionamiento de cuota con correa dentada
- Rodillos de PVC
- Manual de uso y mantenimiento + lista de repuestos

Tope medidor electrónico para perfiles de aluminio y PVC.

Se puede conectar e integrar a cualquier tronzadora para perfiles de aluminio, PVC o madera.

El tope permite un posicionamiento muy preciso del perfil. Se puede colocar la mesa de salida tanto a la izquierda como a la derecha de la máquina.

Estructura de aluminio robusta.

DigiSTOP está disponible en cuatro modelos de longitud, según la longitud máxima de corte: 3000, 4000, 5000 y 6000 mm.

Opciones disponibles para perfiles de PVC:

- DigiSTOP X con mesa de trabajo plana.
- DigiSTOP M con cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

Opciones disponibles para perfiles de aluminio:

- DigiSTOP R con rodillos en la mesa de trabajo
- DigiSTOP RM con rodillos en la mesa de trabajo y cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

STRONG BULL Camino de rodillos de entrada manual CRE

CARACTERÍSTICAS

- Equipados con rodillos de P.V.C. de diámetro 265 x 50 mm.
- Fabricación bajo pedido en 3 ó 4 mts de longitud.

- Tanto para derechas como izquierdas.

Tope medidor electrónico para perfiles de aluminio y PVC.

Se puede conectar e integrar a cualquier tronzadora para perfiles de aluminio, PVC o madera.

El tope permite un posicionamiento muy preciso del perfil. Se puede colocar la mesa de salida tanto a la izquierda como a la derecha de la máquina.

Estructura de aluminio robusta.

DigiSTOP está disponible en cuatro modelos de longitud, según la longitud máxima de corte: 3000, 4000, 5000 y 6000 mm.

Opciones disponibles para perfiles de PVC:

- DigiSTOP X con mesa de trabajo plana.
- DigiSTOP M con cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

Opciones disponibles para perfiles de aluminio:

- DigiSTOP R con rodillos en la mesa de trabajo
- DigiSTOP RM con rodillos en la mesa de trabajo y cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

STRONG BULL Camino de rodillos y tope medidor CRM 3/4m

Camino de rodillos con tope medidor, diseñados tanto para derechas como izquierdas, que ofrecen a la industria la precisión necesaria para cumplir con los requerimientos mas exigentes.

Con un enganche a maquina universal, es idónea para el acople con cualquier tipo de maquina que requiera gran precisión y rapidez en sus procesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Ancho 265 mm.
- Altura de trabajo regulable: **CRM 3000** Largo 3 m. / **CRM 4000** Largo 4 m.
- Indicador Mecánico.
- Medición Analógico.

CARACTERISTICAS

- Equipados con rodillos de P.V.C. de diámetro 50mm.
- Fabricación bajo pedido en 3 ó 4 mts de longitud.
- Tanto para derechas como izquierdas.
- Indicador de medida mecánico de 5 dígitos.
- Tope de medida basculante.

OPCIONAL

- Rodillos metálicos.
- Bloqueo neumático de tope.

Tope medidor electrónico para perfiles de aluminio y PVC.

Se puede conectar e integrar a cualquier tronzadora para perfiles de aluminio, PVC o madera.

El tope permite un posicionamiento muy preciso del perfil. Se puede colocar la mesa de salida tanto a la izquierda como a la derecha de la máquina.

Estructura de aluminio robusta.

DigiSTOP está disponible en cuatro modelos de longitud, según la longitud máxima de corte: 3000, 4000, 5000 y 6000 mm.

Opciones disponibles para perfiles de PVC:

- DigiSTOP X con mesa de trabajo plana.
- DigiSTOP M con cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

Opciones disponibles para perfiles de aluminio:

- DigiSTOP R con rodillos en la mesa de trabajo
- DigiSTOP RM con rodillos en la mesa de trabajo y cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

STRONG BULL Tope medidor de junquillos MJ-SERVO

Tope medidor con movimiento mediante servomotor y posicionamiento de control numérico.

- Chasis de acero.
- 2 patas de serie.
- Regulables en altura.
- Accionamiento automático mediante servomotor.
- Cremallera helicoidal.
- Puede ser fabricada de derechas o izquierda
- Medida de corte mínima: 70mm.
- Posicionamiento mediante control numérico.
- La pantalla táctil puede recibir los datos desde:
  o La pantalla
  o Pendrive
  o Red Ethernet.

Tope medidor electrónico para perfiles de aluminio y PVC.

Se puede conectar e integrar a cualquier tronzadora para perfiles de aluminio, PVC o madera.

El tope permite un posicionamiento muy preciso del perfil. Se puede colocar la mesa de salida tanto a la izquierda como a la derecha de la máquina.

Estructura de aluminio robusta.

DigiSTOP está disponible en cuatro modelos de longitud, según la longitud máxima de corte: 3000, 4000, 5000 y 6000 mm.

Opciones disponibles para perfiles de PVC:

- DigiSTOP X con mesa de trabajo plana.
- DigiSTOP M con cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

Opciones disponibles para perfiles de aluminio:

- DigiSTOP R con rodillos en la mesa de trabajo
- DigiSTOP RM con rodillos en la mesa de trabajo y cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

YILMAZ Camino de rodillos con medidor electrónico DKN 300

Transportador de rodillos manual con unidad de pantalla digital en color para medición del corte

de perfiles.

- Posicionamiento manual con las medidas deseadas mediante el sistema de frenado neumático
- Dispone de lector de medidas digital para visualizar la longitud del material a cortar
- Corte de perfiles de hasta un máximo de 3 m
- Error de corte de hasta un máximo de +/- 0.2mm
- Función de uso junto con las máquinas de fresado y corte
- Posicionamiento fácil y preciso conel brazo delvolante
- Capacidad de funcionamiento con 3 distintosoffset
- Longitud del transportador: 3000 mm
- Superficie de la anchura útil del transportador:200 mm.
- Capacidad de carga: 9 kg/m.
- Longitud de corte mínima: 5 mm.
- 4.500 mm (Modelo DKN 450)
- 6.000 mm (Modelo DKN 600)

Tope medidor electrónico para perfiles de aluminio y PVC.

Se puede conectar e integrar a cualquier tronzadora para perfiles de aluminio, PVC o madera.

El tope permite un posicionamiento muy preciso del perfil. Se puede colocar la mesa de salida tanto a la izquierda como a la derecha de la máquina.

Estructura de aluminio robusta.

DigiSTOP está disponible en cuatro modelos de longitud, según la longitud máxima de corte: 3000, 4000, 5000 y 6000 mm.

Opciones disponibles para perfiles de PVC:

- DigiSTOP X con mesa de trabajo plana.
- DigiSTOP M con cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

Opciones disponibles para perfiles de aluminio:

- DigiSTOP R con rodillos en la mesa de trabajo
- DigiSTOP RM con rodillos en la mesa de trabajo y cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

YILMAZ Camino de rodillos manual MKN 100

Transportador de rodillos manual para el corte de los perfiles en las medidas deseadas.

- Posicionamiento manual con las medidas deseadas mediante el sistema de frenado mecánico
- Dispone de lector de medidas para visualizar la longitud del material a cortar
- Corte de perfiles de hasta un máximo de 3 m • Error de corte de hasta un máximo de +/- 0.2mm

- Función de uso junto con las máquinas de fresado y corte
- Longitud del transportador: 3000 mm
- Superficie de la anchura útil del transportador: 200 mm.
- Capacidad de carga: 9 kg/m.
- Longitud de corte mínima: 5 mm.
- 1.500 mm (Modelo MKN 150)
- 3.000 mm (Modelo MKN 300)

Tope medidor electrónico para perfiles de aluminio y PVC.

Se puede conectar e integrar a cualquier tronzadora para perfiles de aluminio, PVC o madera.

El tope permite un posicionamiento muy preciso del perfil. Se puede colocar la mesa de salida tanto a la izquierda como a la derecha de la máquina.

Estructura de aluminio robusta.

DigiSTOP está disponible en cuatro modelos de longitud, según la longitud máxima de corte: 3000, 4000, 5000 y 6000 mm.

Opciones disponibles para perfiles de PVC:

- DigiSTOP X con mesa de trabajo plana.
- DigiSTOP M con cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

Opciones disponibles para perfiles de aluminio:

- DigiSTOP R con rodillos en la mesa de trabajo
- DigiSTOP RM con rodillos en la mesa de trabajo y cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

YILMAZ Tope medidor automático SKN 301

Tope medidor controlado por ordenador que, conectado a la junquilladora, sirve para realizar un corte preciso de los junquillos a la medida deseada.

CARACTERÍSTICAS

– Capacidad de carga: 9 kg/m

– Longitud de corte mínima: 5 mm.

– Auto posicionamiento de la parada del transportador de acuerdo con los valores introducidos en la pantalla digital

– Se utiliza para el corte de listones de vidrio

– Panel de control táctil de 5.5″

– Corte de perfiles de hasta un máximo de 3 m

– Creación de prescripciones desde el panel

– Funcionamiento manual o automático

– Función de uso junto con las máquinas de fresado y corte

– Margen de error en el corte de hasta un máximo de +/- 0.2mm

– Calibrador digital

– Obtención de las medidas desde el dispositivo de lector de medidas inalámbrico

– Longitud del transportador: 3000 mm

– Superficie de la anchura útil del transportador:200 mm

OTROS MODELOS:

– 1.500 mm (Modelo SKN 150)

– 1.000 mm (Modelo SKN 100)

Tope medidor electrónico para perfiles de aluminio y PVC.

Se puede conectar e integrar a cualquier tronzadora para perfiles de aluminio, PVC o madera.

El tope permite un posicionamiento muy preciso del perfil. Se puede colocar la mesa de salida tanto a la izquierda como a la derecha de la máquina.

Estructura de aluminio robusta.

DigiSTOP está disponible en cuatro modelos de longitud, según la longitud máxima de corte: 3000, 4000, 5000 y 6000 mm.

Opciones disponibles para perfiles de PVC:

- DigiSTOP X con mesa de trabajo plana.

- DigiSTOP M con cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

Opciones disponibles para perfiles de aluminio:

- DigiSTOP R con rodillos en la mesa de trabajo
- DigiSTOP RM con rodillos en la mesa de trabajo y cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

YILMAZ Tope medidor servocontrolado HDL 400 / HDL 700

Tope medidor automático servo controlado que permite que las tronzadoras realicen cortes del perfil con gran precisión. Puede acoplarse en máquinas que tengan sierras, taladros o troqueles. De esta forma, el operador no tiene que preocuparse por labores manuales de medición.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Menú de gestión en turco, inglés, ruso, español, francés y portugués
- Sistema de medición decimal y anglosajón (mm o pulgadas)

- Lista de corte de hasta 50 registros.
- Puede operar de forma automática o manual
- Importación de listas de corte en formato CSV vía tarjeta SD
- Pantalla táctil HMI a todo color de 7 pulgadas
- Confección manual de corte
- Posibilidad de realizar cambios en la lista de corte a través de la pantalla
- Conexión remota con ordenador portátil externo para solucionar problemas
- Gracias a fácil desmontaje, ahorra espacio en el almacén
- Su estructura hecha de acero y su sistema de eje dentado y piñón, facilitan el posicionamiento de materiales pesados con una enorme precisión de +/- .008” (0.2 mm)
- Puede adaptarse fácilmente a sierras manuales, sierras ingletadoras de cabezal único o doble, taladros, sierras para madera, obras de hierro y muchas otras máquinas.

OPCIONALES

- Impresora de códigos de barras
- Aparato de medición digital de 1.5m
- Aparato de medición digital de 2.2m
- Aparato de medición digital de 3m

Tope medidor electrónico para perfiles de aluminio y PVC.

Se puede conectar e integrar a cualquier tronzadora para perfiles de aluminio, PVC o madera.

El tope permite un posicionamiento muy preciso del perfil. Se puede colocar la mesa de salida tanto a la izquierda como a la derecha de la máquina.

Estructura de aluminio robusta.

DigiSTOP está disponible en cuatro modelos de longitud, según la longitud máxima de corte: 3000, 4000, 5000 y 6000 mm.

Opciones disponibles para perfiles de PVC:

- DigiSTOP X con mesa de trabajo plana.
- DigiSTOP M con cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

Opciones disponibles para perfiles de aluminio:

- DigiSTOP R con rodillos en la mesa de trabajo
- DigiSTOP RM con rodillos en la mesa de trabajo y cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

YILMAZ Tope medidor SKN 300

Tope medidor controlado por ordenador que sirve para el corte preciso de los perfiles en las

medidas deseadas.

- Funcionamiento manual o automático
- Pantalla táctil de 15″ con Windows controladopor el ordenador
- Creación de prescripciones de forma manual opor el ordenador
- Solución de problemas con conexión remota
- Transferencia fácil de programas con la memoria USB
- Error de corte de hasta un máximo de +/- 0.1 mm
- Posibilidad de realizar cambios en la lista de corte desde la pantalla
- Longitud del transportador: 3000 mm
- Superficie de la anchura útil: 250 mm
- Capacidad de carga: 9 kg/m
- Longitud de corte mínima: 5 mm.
- 4.500 mm (Modelo SKN 450)

Tope medidor electrónico para perfiles de aluminio y PVC.

Se puede conectar e integrar a cualquier tronzadora para perfiles de aluminio, PVC o madera.

El tope permite un posicionamiento muy preciso del perfil. Se puede colocar la mesa de salida tanto a la izquierda como a la derecha de la máquina.

Estructura de aluminio robusta.

DigiSTOP está disponible en cuatro modelos de longitud, según la longitud máxima de corte: 3000, 4000, 5000 y 6000 mm.

Opciones disponibles para perfiles de PVC:

- DigiSTOP X con mesa de trabajo plana.
- DigiSTOP M con cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

Opciones disponibles para perfiles de aluminio:

- DigiSTOP R con rodillos en la mesa de trabajo
- DigiSTOP RM con rodillos en la mesa de trabajo y cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.