

ATLACOOB Escuadradora de aluminio GAMMA



GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.

- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.
- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

ATLACOOOP Escuadradora de aluminio ITACA PLUS



ITACA PLUS se diferencia de otros modelos por la lectura digital del desplazamiento de los cabezales de ensamble y de la horca de referencia.

Los ajustes están simplificados por la lectura sobre el display.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación neumática

- Presión nominal 7 bar

- Presión máxima 10 bar

Alimentación eléctrica

- Voltaje 220-230 V
- Frecuencia 50 Hz

Datos de elaboración

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera de los punzones 12 mm
- Carrera del contrasoprote 120 mm
- Altura máxima de punzonado 120 mm
- Campo lateral de regulación 40 mm

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1150 mm
- Largo 880 mm
- Ancho 750 mm

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.
- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

ATLACOOOP Escuadradora de aluminio ITACA SOLUTION



La ITACA SOLUTION tiene dos cabezales operativos particulares equipados con unidades que permiten regular las dos cuchillas en todas las posiciones de ensamblaje.

Las cuchillas se mueven y son regulables sobre el eje Y (a lo largo del perfil), sobre el eje Z (alto-

bajo) y sobre el eje X (a lo largo de la dirección de ensamblaje). Estas condiciones evitan la sustitución sobre la máquina de los útiles, independientemente de los diferentes sistemas de perfil utilizados, reduciendo así los tiempos y los costes de instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación neumática

- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar

Alimentación eléctrica

- Voltaje 220-230 V
- Frecuencia 50 Hz
- Datos de elaboración
- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera de los cuchillos 10,5 mm
- Carrera del contrasorte 120 mm
- Altura máxima de ensamblaje 120 mm
- Campo lateral de regulación 40 mm

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1450 mm
- Largo 1150 mm
- Ancho 1050 mm

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 8 mm.

GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la

simultaneidad de los movimientos.

- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.