

STB Prensa hidráulica PHMU 5TM



Máquina diseñada para el prensado de troqueles en carpinterías metálicas.

El cilindro prensor se desplaza a lo largo de una amplia mesa de trabajo, de esta forma, se pueden tener simultáneamente varios troqueles en orden de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base de trabajo 1500×270 mm.
- Altura de trabajo 890 mm.
- Carrera del cilindro 80 mm.

- Tensión 220/380v / 50
- Fuerza de trabajo 5 Tm.
- Potencia 3 CV
- Nº de cilindros PHMU 5 Tm 1 Cilindro desplazable.
- Nº de cilindros PHMU-2 5 Tm 2 cilindros desplazables.
- Nº de cilindros PHMU-3 5 Tm 3 Cilindros fijos.

CARACTERÍSTICAS

- Tope regulable en altura para la aproximación al troquel.
- Carrera del cilindro regulable para disminuir tiempos muertos.
- Control independiente en cada pistón mediante pedal.
- Cilindro prensor con freno para evitar desplazamientos.
- Tope prensor para troqueles con recuperación y sin recuperación.
- Seis ranuras de embridaje con su correspondiente orificio de desalojo de retales.
- Amplia mesa de trabajo para trabajar 2 operarios.
- Bajada suave y constante.

Máquina diseñada para el prensado de troqueles en carpinterías metálicas.

El cilindro prensor se desplaza a lo largo de una amplia mesa de trabajo, de esta forma, se pueden tener simultáneamente varios troqueles en orden de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base de trabajo 1500×270 mm.
- Altura de trabajo 890 mm.
- Carrera del cilindro 80 mm.
- Tensión 220/380v / 50
- Fuerza de trabajo 5 Tm.
- Potencia 3 CV
- Nº de cilindros PHMU 5 Tm 1 Cilindro desplazable.
- Nº de cilindros PHMU-2 5 Tm 2 cilindros desplazables.
- Nº de cilindros PHMU-3 5 Tm 3 Cilindros fijos.

CARACTERÍSTICAS

- Tope regulable en altura para la aproximación al troquel.
- Carrera del cilindro regulable para disminuir tiempos muertos.
- Control independiente en cada pistón mediante pedal.
- Cilindro prensor con freno para evitar desplazamientos.
- Tope prensor para troqueles con recuperación y sin recuperación.

- Seis ranuras de embridaje con su correspondiente orificio de desalojo de retales.
- Amplia mesa de trabajo para trabajar 2 operarios.
- Bajada suave y constante.

STB Prensa neumática PNMO 4 TM



La prensa PNMO es una máquina diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

Esta máquina se distingue por la amplitud existente sobre su mesa, por la gran distancia existente entre el cuello porta cilindro y el centro de la mesa.

Dicha distancia permite girar los troqueles para alimentar material por cualquiera de sus lados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base de trabajo 450×350 mm.
- Altura de trabajo 890 mm.
- Carrera del cilindro 80 mm.
- Presión de trabajo 8 kgr / cm²
- Fuerza de trabajo 4 Tm.
- Nº de cilindros 1 Fijo

CARACTERÍSTICAS

- Tope regulable en altura para la aproximación al troquel
- Tope regulable en altura para la aproximación al troquel.
- Carrera del cilindro regulable para disminuir tiempos muertos.
- Control independiente en cada pistón mediante pedal.
- Desalojo de retales al exterior de la máquina a una altura determinada para colocar un deposito de recogida.
- Tope prensor para troqueles con recuperación y sin recuperación.

Máquina diseñada para el prensado de troqueles en carpinterías metálicas.

El cilindro prensor se desplaza a lo largo de una amplia mesa de trabajo, de esta forma, se pueden tener simultáneamente varios troqueles en orden de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base de trabajo 1500×270 mm.
- Altura de trabajo 890 mm.
- Carrera del cilindro 80 mm.
- Tensión 220/380v / 50
- Fuerza de trabajo 5 Tm.
- Potencia 3 CV
- Nº de cilindros PHMU 5 Tm 1 Cilindro desplazable.
- Nº de cilindros PHMU-2 5 Tm 2 cilindros desplazables.
- Nº de cilindros PHMU-3 5 Tm 3 Cilindros fijos.

CARACTERÍSTICAS

- Tope regulable en altura para la aproximación al troquel.
- Carrera del cilindro regulable para disminuir tiempos muertos.
- Control independiente en cada pistón mediante pedal.
- Cilindro prensor con freno para evitar desplazamientos.
- Tope prensor para troqueles con recuperación y sin recuperación.
- Seis ranuras de embridaje con su correspondiente orificio de desalojo de retales.
- Amplia mesa de trabajo para trabajar 2 operarios.
- Bajada suave y constante.

STB Prensa neumática PNMU 4TM



La prensa PNMU 4TM es una máquina diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

El cilindro prensor se desplaza a lo largo de una amplia mesa de trabajo, de esta forma, se pueden tener simultáneamente varios troqueles en orden de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base de trabajo 1500×270 mm
- Altura de trabajo 890 mm.
- Carrera del cilindro 80 mm.
- Presión de trabajo 8 kgr / cm².
- Fuerza de trabajo 4 Tm.
- Nº de cilindros PNMU 4Tm 1 Cilindro desplazable.
- Nº de cilindros PNMU-2 4Tm 2 cilindros desplazables.

CARACTERÍSTICAS

- Tope regulable en altura para la aproximación al troquel.
- Carrera del cilindro regulable para disminuir tiempos muertos.
- Control independiente en cada pistón mediante pedal.
- Desalojo de retales al exterior de la máquina a una altura determinada para colocar un deposito de recogida.
- Cilindro prensor con freno para evitar desplazamientos.
- Tope prensor para troqueles con recuperación y sin recuperación.
- Seis ranuras de embridaje con su correspondiente orificio de desalojo de retales.
- Amplia mesa de trabajo para trabajar 2 operarios.
- Amplios cajones a ambos frontales de la máquina para troqueles y herrajes.

Máquina diseñada para el prensado de troqueles en carpinterías metálicas.

El cilindro prensor se desplaza a lo largo de una amplia mesa de trabajo, de esta forma, se pueden tener simultáneamente varios troqueles en orden de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base de trabajo 1500×270 mm.
- Altura de trabajo 890 mm.
- Carrera del cilindro 80 mm.
- Tensión 220/380v / 50
- Fuerza de trabajo 5 Tm.
- Potencia 3 CV
- Nº de cilindros PHMU 5 Tm 1 Cilindro desplazable.
- Nº de cilindros PHMU-2 5 Tm 2 cilindros desplazables.
- Nº de cilindros PHMU-3 5 Tm 3 Cilindros fijos.

CARACTERÍSTICAS

- Tope regulable en altura para la aproximación al troquel.
- Carrera del cilindro regulable para disminuir tiempos muertos.
- Control independiente en cada pistón mediante pedal.
- Cilindro prensor con freno para evitar desplazamientos.
- Tope prensor para troqueles con recuperación y sin recuperación.
- Seis ranuras de embridaje con su correspondiente orificio de desalojo de retales.
- Amplia mesa de trabajo para trabajar 2 operarios.
- Bajada suave y constante.

STRONG BULL Prensa hidráulica monotroquel PHMO 5TM



La PHMO 5TM es una prensa diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

Esta máquina se distingue por:

- La amplitud existente sobre su mesa
- La gran distancia existente entre el cuello porta cilindro y el centro de la mesa (dicha distancia permite girar los troqueles para alimentar material por cualquiera de sus costados).

Máquina diseñada para el prensado de troqueles en carpinterías metálicas.

El cilindro prensor se desplaza a lo largo de una amplia mesa de trabajo, de esta forma, se pueden tener simultáneamente varios troqueles en orden de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base de trabajo 1500×270 mm.
- Altura de trabajo 890 mm.
- Carrera del cilindro 80 mm.
- Tensión 220/380v / 50
- Fuerza de trabajo 5 Tm.
- Potencia 3 CV
- Nº de cilindros PHMU 5 Tm 1 Cilindro desplazable.
- Nº de cilindros PHMU-2 5 Tm 2 cilindros desplazables.
- Nº de cilindros PHMU-3 5 Tm 3 Cilindros fijos.

CARACTERÍSTICAS

- Tope regulable en altura para la aproximación al troquel.
- Carrera del cilindro regulable para disminuir tiempos muertos.
- Control independiente en cada pistón mediante pedal.
- Cilindro prensor con freno para evitar desplazamientos.
- Tope prensor para troqueles con recuperación y sin recuperación.
- Seis ranuras de embridaje con su correspondiente orificio de desalojo de retales.
- Amplia mesa de trabajo para trabajar 2 operarios.
- Bajada suave y constante.

STRONG BULL Prensa neumática giratoria 4 TM PNMO-G



Desarrollada exclusivamente para troqueles sin recuperación

CARACTERÍSTICAS

- Tope regulable en altura para la aproximación al troquel
- Carrera del cilindro regulable para disminuir tiempos muertos
- Cabezal rotatorio, permite trabajar todas las caras del troquel
- Accionamiento mediante pedal
- Posibilidad de trabajo del cabezal independiente del chasis inferior

Máquina diseñada para el prensado de troqueles en carpinterías metálicas.

El cilindro prensor se desplaza a lo largo de una amplia mesa de trabajo, de esta forma, se pueden tener simultáneamente varios troqueles en orden de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base de trabajo 1500×270 mm.
- Altura de trabajo 890 mm.
- Carrera del cilindro 80 mm.
- Tensión 220/380v / 50
- Fuerza de trabajo 5 Tm.
- Potencia 3 CV
- Nº de cilindros PHMU 5 Tm 1 Cilindro desplazable.
- Nº de cilindros PHMU-2 5 Tm 2 cilindros desplazables.
- Nº de cilindros PHMU-3 5 Tm 3 Cilindros fijos.

CARACTERÍSTICAS

- Tope regulable en altura para la aproximación al troquel.
- Carrera del cilindro regulable para disminuir tiempos muertos.
- Control independiente en cada pistón mediante pedal.
- Cilindro prensor con freno para evitar desplazamientos.
- Tope prensor para troqueles con recuperación y sin recuperación.
- Seis ranuras de embridaje con su correspondiente orificio de desalojo de retales.
- Amplia mesa de trabajo para trabajar 2 operarios.
- Bajada suave y constante.

YILMAZ Prensa troqueladora PY 100



Prensa troqueladora manual para la apertura de ranuras para las uniones de las esquinas de los perfiles de aluminio

- Abre orificios de unión para los perfiles de aluminio
- Procesa a los perfiles de aluminio de hasta 1,5 mm
- Procesamiento practico

- Diseño ergonómico
- Juego de molde endurecido especial

Máquina diseñada para el prensado de troqueles en carpinterías metálicas.

El cilindro prensor se desplaza a lo largo de una amplia mesa de trabajo, de esta forma, se pueden tener simultáneamente varios troqueles en orden de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base de trabajo 1500×270 mm.
- Altura de trabajo 890 mm.
- Carrera del cilindro 80 mm.
- Tensión 220/380v / 50
- Fuerza de trabajo 5 Tm.
- Potencia 3 CV
- Nº de cilindros PHMU 5 Tm 1 Cilindro desplazable.
- Nº de cilindros PHMU-2 5 Tm 2 cilindros desplazables.
- Nº de cilindros PHMU-3 5 Tm 3 Cilindros fijos.

CARACTERÍSTICAS

- Tope regulable en altura para la aproximación al troquel.
- Carrera del cilindro regulable para disminuir tiempos muertos.
- Control independiente en cada pistón mediante pedal.
- Cilindro prensor con freno para evitar desplazamientos.
- Tope prensor para troqueles con recuperación y sin recuperación.
- Seis ranuras de embridaje con su correspondiente orificio de desalojo de retales.
- Amplia mesa de trabajo para trabajar 2 operarios.
- Bajada suave y constante.

YILMAZ Prensa troqueladora PY 101



Prensa troqueladora manual que sirve para la apertura de ranuras para las uniones de las esquinas de los perfiles de aluminio

- Abre orificios de unión para los perfiles de aluminio
- Procesa a los perfiles de aluminio de hasta 1,5 mm
- Procesamiento practico

- Diseño ergonómico
- Juego de molde endurecido especial

Máquina diseñada para el prensado de troqueles en carpinterías metálicas.

El cilindro prensor se desplaza a lo largo de una amplia mesa de trabajo, de esta forma, se pueden tener simultáneamente varios troqueles en orden de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base de trabajo 1500×270 mm.
- Altura de trabajo 890 mm.
- Carrera del cilindro 80 mm.
- Tensión 220/380v / 50
- Fuerza de trabajo 5 Tm.
- Potencia 3 CV
- Nº de cilindros PHMU 5 Tm 1 Cilindro desplazable.
- Nº de cilindros PHMU-2 5 Tm 2 cilindros desplazables.
- Nº de cilindros PHMU-3 5 Tm 3 Cilindros fijos.

CARACTERÍSTICAS

- Tope regulable en altura para la aproximación al troquel.
- Carrera del cilindro regulable para disminuir tiempos muertos.
- Control independiente en cada pistón mediante pedal.
- Cilindro prensor con freno para evitar desplazamientos.
- Tope prensor para troqueles con recuperación y sin recuperación.
- Seis ranuras de embridaje con su correspondiente orificio de desalojo de retales.
- Amplia mesa de trabajo para trabajar 2 operarios.
- Bajada suave y constante.