

GRAF SYNERGY Atornillador de refuerzos SE1



El atornillador de refuerzos SE1 de GRAF Synergy viene equipado con una tolva para los tornillos y alimentación del perfil automática, accionado a través de pedal.

Su estructura es muy sólida y fiable e incluye caminos de entrada y salida para apoyar el perfil.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Interruptor de pedal para el arranque.
- Sensor de expulsión automática de los tornillos.
- Pistola de aire con espiral de 6 m.

El atornillador de refuerzos SE1 de GRAF Synergy viene equipado con una tolva para los tornillos y alimentación del perfil automática, accionado a través de pedal.

Su estructura es muy sólida y fiable e incluye caminos de entrada y salida para apoyar el perfil.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Interruptor de pedal para el arranque.
- Sensor de expulsión automática de los tornillos.
- Pistola de aire con espiral de 6 m.

OSMAN LIMAN Atornillador completamente automático doble cabezal SD 206



Sensor que permite la determinación automática de la posición del atornillado.

Doble atornillado en una sola operación.

Unidad automática de alimentación totalmente controlada por PLC.

Descarga del producto una vez finalizado el proceso.

Posibilidad de atornillar ocho tipos diferentes de perfil.

Parado automático tras el atornillado.

Sensor de seguridad para evitar accidentes.

Sensor de ajuste para adaptar la altura del tornillo.

Perfil ajustable de soporte.

Perfil de compresión automática durante el atornillado

Velocidad promedio de atornillado: 1.7 seg. / piezas.

El atornillador de refuerzos SE1 de GRAF Synergy viene equipado con una tolva para los tornillos y alimentación del perfil automática, accionado a través de pedal.

Su estructura es muy sólida y fiable e incluye caminos de entrada y salida para apoyar el perfil.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Interruptor de pedal para el arranque.
- Sensor de expulsión automática de los tornillos.
- Pistola de aire con espiral de 6 m.

OSMAN LIMAN Atornillador completamente automático SD 205



Sensor que permite la determinación automática de la posición del atornillado.

Unidad automática de alimentación totalmente controlada por PLC.

Descarga del producto una vez finalizado el proceso.

Posibilidad de atornillar ocho tipos diferentes de perfil.

Parado automático tras el atornillado.

Sensor de seguridad para evitar accidentes.

Sensor de ajuste para adaptar la altura del tornillo.

Perfil ajustable de soporte.

Perfil de compresión automática durante el atornillado

Velocidad promedio de atornillado: 1.7 seg. / piezas.

El atornillador de refuerzos SE1 de GRAF Synergy viene equipado con una tolva para los tornillos y alimentación del perfil automática, accionado a través de pedal.

Su estructura es muy sólida y fiable e incluye caminos de entrada y salida para apoyar el perfil.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Interruptor de pedal para el arranque.
- Sensor de expulsión automática de los tornillos.
- Pistola de aire con espiral de 6 m.

OSMAN LIMAN Atornillador vertical doble cabezal SD 204



Unidad automática de alimentación neumática

Pedal de control para un atornillado automático y sin esfuerzo.

Parado automático tras el atornillado.

Interruptor de seguridad para evitar accidentes.

Sensor de ajuste para adaptar la altura del tornillo.

Perfil de compresión automática durante el atornillado

Velocidad promedio de atornillado: 1.7 seg. / piezas.

El atornillador de refuerzos SE1 de GRAF Synergy viene equipado con una tolva para los tornillos y alimentación del perfil automática, accionado a través de pedal.

Su estructura es muy sólida y fiable e incluye caminos de entrada y salida para apoyar el perfil.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Interruptor de pedal para el arranque.
- Sensor de expulsión automática de los tornillos.
- Pistola de aire con espiral de 6 m.

OSMAN LIMAN Atornillador vertical SD 201



Unidad automática de alimentación neumática

Parado automático tras el atornillado.

Pedal de control para un atornillado sin esfuerzo.

Interruptor de seguridad para evitar accidentes.

Sensor de ajuste para adaptar la altura del tornillo.

Perfil de compresión automática durante el atornillado

Velocidad promedio de atornillado: 1.7 seg. / piezas.

El atornillador de refuerzos SE1 de GRAF Synergy viene equipado con una tolva para los tornillos y alimentación del perfil automática, accionado a través de pedal.

Su estructura es muy sólida y fiable e incluye caminos de entrada y salida para apoyar el perfil.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Interruptor de pedal para el arranque.
- Sensor de expulsión automática de los tornillos.
- Pistola de aire con espiral de 6 m.

OSMAN LIMAN Atornillador y taladro automático SD 201-MD



CARACTERÍSTICAS:

- Alimentador automático neumático
- Pedal de control para el atornillado automático
- Parada automática tras el atornillador
- Sensor de ajuste para adaptar la altura del tornillo.
- Perfil de compresión automática durante el atornillado
- Posibilidad de taladrado de los agujeros de montaje.

El atornillador de refuerzos SE1 de GRAF Synergy viene equipado con una tolva para los tornillos y alimentación del perfil automática, accionado a través de pedal.

Su estructura es muy sólida y fiable e incluye caminos de entrada y salida para apoyar el perfil.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Interruptor de pedal para el arranque.
- Sensor de expulsión automática de los tornillos.
- Pistola de aire con espiral de 6 m.

OSMAN LIMAN Atornillador y taladro completamente automático SD 205 MD



Posición de atornillado determinada automáticamente mediante sensor

Recarga automática de tornillos

Descarga automática de las piezas una vez finalizado el proceso

Posibilidad de atornillar 8 anchos de perfil diferentes

Unidad de alimentación automática controlada mediante PLC

Parada automática

Sensores de seguridad

Sensor de ajuste de altura para tornillos especiales

Soporte de respaldo de perfil

Alimentación manual de tornillos desde la pantalla.

Velocidad media de atornillado 1,7 seg./pieza

Protección del cabezal que alarga su vida útil.

Ajuste sencillo para 8 tamaños de perfil diferentes mediante un sistema de revolver controlado a través de una pantalla táctil

Permite taladrar el perfil para realizar el montaje (de forma manual a través de la pantalla o del código de barras).

El atornillador de refuerzos SE1 de GRAF Synergy viene equipado con una tolva para los tornillos y alimentación del perfil automática, accionado a través de pedal.

Su estructura es muy sólida y fiable e incluye caminos de entrada y salida para apoyar el perfil.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Interruptor de pedal para el arranque.
- Sensor de expulsión automática de los tornillos.
- Pistola de aire con espiral de 6 m.