

GRAF SYNERGY Desaguadora automática F 164



CARACTERISTICAS TECNICAS

- Máquina con ciclo de trabajo automático accionado mediante comando bimanual
- Equipada con 3 electromandriles de alta frecuencia.
- Posibilidad de selección y programación de los diferentes ciclos de mecanizado (p. ej. ciclo IZQ y DER o ciclo hoja/ marco)
- Todos los posibles posicionamientos pueden ser ajustados por volantes o topes mecánicos.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Par de mordazas verticales y horizontales neumáticas
- HSS fresa Ø 5 mm - 8 mm L = 80
- Pistola de aire con 4 mts de manguera
- Manual de mantenimiento y repuestos del usuario
- Llave de servicio
- Máquina con ciclo de trabajo automático accionado mediante comando bimanual
- Equipada con 3 electromandriles de alta frecuencia.
- Posibilidad de selección y programación de los diferentes ciclos de mecanizado (p. ej. ciclo IZQ y DER o ciclo hoja/ marco)
- Todos los posibles posicionamientos pueden ser ajustados por volantes o topes mecánicos.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Par de mordazas verticales y horizontales neumáticas
- HSS fresa Ø 5 mm - 8 mm L = 80
- Pistola de aire con 4 mts de manguera
- Manual de mantenimiento y repuestos del usuario
- Llave de servicio

STANDARD ACCESSORIES

- Spring reference pin
- Pair pneumatic vertical and horizontal clamps
- HSS milling cutter Ø 5 mm - 8 mm shank L=80
- Air-gun with 4 mts. hose
- User's and maintenance manual and Spare parts catalogue
- Service keys

YILMAZ Copiadora Cremonera Desaguadora 3 en 1 CRM 201 S



Se utiliza para los procesos de fresado y la perforación del orificio del brazo, orificios de las ranuras del cilindro, canales de drenaje de agua, bisagras y cerraduras de los perfiles de ventanas y puertas de PVC.

- Aparato de copia funciona manualmente y las figuras de la plantilla se procesan en proporción de 1:1
- Procesamiento fácil de los perfiles de hasta 3 mm de grosor con el motor del husillo
- El liquido del corte controlado con el joystick se pulveriza al lugar del procesamiento de fresado
- Altura ajustable del canal de drenaje de agua que esta sobre la plantilla de copiar
- El control del motor de fresadora de copiar se realiza directamente con la palanca de mando
- Dispone de ejes de soporte en los 2 lados de la fresadora de copiar
- Transportador estándar de entrada-salida
- Unidad de mando a distancia ergonómica
- Dispone de sistema de perforación de orificio de brazo triple en eje horizontal
- La apertura de canal de drenaje de agua se completa neumáticamente

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Extremo de fresado de 80 mm: Ø 5 mm x L
- Pistola de aire
- 2 x Soportes de perfil en la parte izquierda y derecha
- Sistema de refrigeración por pulverización de la herramienta de fresado
- 2 x abrazaderas horizontales
- 2 x abrazaderas verticales

ACCESORIOS OPCIONALES

- Extremo de fresado adicional
- Plantilla de copiar especial
- Se puede abrir canales de longitudes y anchuras diversos sin utilizar la plantilla de la fresadora.
- Máquina con ciclo de trabajo automático accionado mediante comando bimanual
- Equipada con 3 electromandriles de alta frecuencia.
- Posibilidad de selección y programación de los diferentes ciclos de mecanizado (p. ej. ciclo IZQ y DER o ciclo hoja/ marco)
- Todos los posibles posicionamientos pueden ser ajustados por volantes o topes mecánicos.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Par de mordazas verticales y horizontales neumáticas
- HSS fresa Ø 5 mm - 8 mm L = 80
- Pistola de aire con 4 mts de manguera
- Manual de mantenimiento y repuestos del usuario
- Llave de servicio

STANDARD ACCESSORIES

- Spring reference pin
- Pair pneumatic vertical and horizontal clamps
- HSS milling cutter Ø 5 mm - 8 mm shank L=80
- Air-gun with 4 mts. hose
- User's and maintenance manual and Spare parts catalogue
- Service keys

YMZ Desaguadora automática ST 264



Fresadora de desagües con 3 motores para el mecanizado de la ranura de drenaje del agua, con regulación en los 3 ejes de cada motor eléctrico, capaz de mecanizar marcos o hojas en PVC de

diferentes tipos de series.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Operaciones de ranuras de drenaje del agua fresada sobre perfiles de PVC
- 3 motores de alta frecuencia
- Perforación automática con sólo pulsar un botón
- Selección del motor a través de los interruptores
- 2 pinzas neumáticas
- Pinza aérea incluida
- Brocas incluidas

- Máquina con ciclo de trabajo automático accionado mediante comando bimanual
- Equipada con 3 electromandriles de alta frecuencia.
- Posibilidad de selección y programación de los diferentes ciclos de mecanizado (p. ej. ciclo IZQ y DER o ciclo hoja/ marco)
- Todos los posibles posicionamientos pueden ser ajustados por volantes o topes mecánicos.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Par de mordazas verticales y horizontales neumáticas
- HSS fresa Ø 5 mm - 8 mm L = 80
- Pistola de aire con 4 mts de manguera
- Manual de mantenimiento y repuestos del usuario
- Llave de servicio

STANDARD ACCESSORIES

- Spring reference pin
- Pair pneumatic vertical and horizontal clamps
- HSS milling cutter Ø 5 mm - 8 mm shank L=80
- Air-gun with 4 mts. hose
- User's and maintenance manual and Spare parts catalogue
- Service keys