

GEAM EVOLUTION Retestadora PIRANHA



Retestadora horizontal, con avance manual del grupo herramientas para fresado sobre perfiles de aluminio y PVC.

Gracias a su precisión esta máquina es particularmente adecuada para la producción de marcos

(puertas y ventanas).

CARACTERÍSTICAS:

- Movimiento del grupo fresador sobre barras templadas y rectificadas.
- Ángulos de retestado fijos a -45° / 90° / +45°
- Posibilidad de posicionamiento a grados intermedios

DATOS TÉCNICOS

- Diámetro max herramienta: 180 mm
- Potencia motor: HP 2 / kW 1,5 trifásico (220-400 V)
- Rotación herramienta: 2800 g/1'
- Altura máx perfil: 110 mm
- Ancho máx perfil a 90°: 280 mm
- Ancho máx perfil a 45°: 150 mm
- Recorrido de trabajo: 480 mm
- Eje porta herramientas (D. 32 mm): 135 mm
- Presión de trabajo: 7 bar
- Dimensiones: 880 (LN) x 1000 (AN) x 1240 (AL) mm
- Peso: 130 Kg

EQUIPAMIENTO:

- Protección integral en la zona de corte
- Dispositivo de retestado regulable con posiciones fijas (-45° / 90° / +45°) y grados intermedios
- Tope de profundidad para fresado con revolver a 6 posiciones
- Eje porta herramientas
- Prensaes neumáticos (1 vertical y + 1 horizontal)
- Mesa de soporte lateral
- Lubricación neumática de las herramientas con nebulización
- Regulador de presión
- Pistola aire comprimido
- Conexión succión (D. 80 mm)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Equipamiento conforme con las normas CE
- Cambio rápido del grupo fresador
- Motor monofásico (HP 2 / kW 1,5 220 V / 50 HZ)

Retestadora horizontal, con avance manual del grupo herramientas para fresado sobre perfiles de aluminio y PVC.

Gracias a su precisión esta máquina es particularmente adecuada para la producción de marcos (puertas y ventanas).

CARACTERÍSTICAS:

- Movimiento del grupo fresador sobre barras templadas y rectificadas.
- Ángulos de retestado fijos a -45° / 90° / +45°
- Posibilidad de posicionamiento a grados intermedios

DATOS TÉCNICOS

- Diámetro max herramienta: 180 mm
- Potencia motor: HP 2 / kW 1,5 trifásico (220-400 V)
- Rotación herramienta: 2800 g/1'
- Altura máx perfil: 110 mm
- Ancho máx perfil a 90°: 280 mm
- Ancho máx perfil a 45°: 150 mm
- Recorrido de trabajo: 480 mm
- Eje porta herramientas (D. 32 mm): 135 mm
- Presión de trabajo: 7 bar
- Dimensiones: 880 (LN) x 1000 (AN) x 1240 (AL) mm
- Peso: 130 Kg

EQUIPAMIENTO:

- Protección integral en la zona de corte
- Dispositivo de retestado regulable con posiciones fijas (-45° / 90° / +45°) y grados intermedios
- Tope de profundidad para fresado con revolver a 6 posiciones
- Eje porta herramientas
- Prensaes neumáticos (1 vertical y + 1 horizontal)
- Mesa de soporte lateral
- Lubricación neumática de las herramientas con nebulización
- Regulador de presión
- Pistola aire comprimido
- Conexión succión (D. 80 mm)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Equipamiento conforme con las normas CE
- Cambio rápido del grupo fresador
- Motor monofásico (HP 2 / kW 1,5 220 V / 50 HZ)

GRAF SYNERGY Retestadora F 126



Retestadora manual de un solo mandril horizontal.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Con protector integral de la zona de trabajo.
- Provista de mordazas neumáticas
- Dispositivo fuera de escuadra -45° DER o +45° IZQ

- Cambio rápido de la unidad de fresas
- Sistema de refrigeración neumática

ACCESORIOS ESTANDAR

- Mango cortador 27 x 160
- Aspiración de humos y contaminación, unidades de succión / extracción para virutas
- Manual de mantenimiento y repuestos del usuario
- Llave de servicio

Retestadora horizontal, con avance manual del grupo herramientas para fresado sobre perfiles de aluminio y PVC.

Gracias a su precisión esta máquina es particularmente adecuada para la producción de marcos (puertas y ventanas).

CARACTERÍSTICAS:

- Movimiento del grupo fresador sobre barras templadas y rectificadas.
- Ángulos de retestado fijos a -45° / 90° / +45°
- Posibilidad de posicionamiento a grados intermedios

DATOS TÉCNICOS

- Diámetro max herramienta: 180 mm
- Potencia motor: HP 2 / kW 1,5 trifásico (220-400 V)
- Rotación herramienta: 2800 g/1'
- Altura máx perfil: 110 mm
- Ancho máx perfil a 90°: 280 mm
- Ancho máx perfil a 45°: 150 mm
- Recorrido de trabajo: 480 mm
- Eje porta herramientas (D. 32 mm): 135 mm
- Presión de trabajo: 7 bar
- Dimensiones: 880 (LN) x 1000 (AN) x 1240 (AL) mm
- Peso: 130 Kg

EQUIPAMIENTO:

- Protección integral en la zona de corte
- Dispositivo de retestado regulable con posiciones fijas (-45° / 90° / +45°) y grados intermedios

- Tope de profundidad para fresado con revolver a 6 posiciones
- Eje porta herramientas
- Prensaes neumáticos (1 vertical y + 1 horizontal)
- Mesa de soporte lateral
- Lubricación neumática de las herramientas con nebulización
- Regulador de presión
- Pistola aire comprimido
- Conexión succión (D. 80 mm)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Equipamiento conforme con las normas CE
- Cambio rápido del grupo fresador
- Motor monofásico (HP 2 / kW 1,5 220 V / 50 HZ)

YILMAZ Retestadora de seis palos MEM 128



Máquina ideal para las operaciones de fresado en serie de perfiles de aluminio y PVC con una alta precisión.

- Velocidad del motor ajustable gracias al inversor y al potenciómetro.
- Cambio rapido de la cuchilla.
- Equipada con mordazas ajustables, tanto verticales como horizontales.
- Ubicación de almacenamiento de la fresa en la parte delantera de la máquina.
- Robusto soporte de la máquina lo que facilita el fresado final de perfiles de hasta 2.5 metros
- Ajuste práctico de la cuchilla mediante la instalación de separadores.
- Max. Altura del perfil de fresado final (H): 210 mm
- Max. carrera de fresado final (W): 615 mm
- Max. diámetro de la hoja de sierra: Ø185 mm
- Max. altura de herramienta: 150 mm

ACCESORIOS ESTANDAR

- 12 mordazas verticales neumáticas con válvula de presión ajustable
- 6 x soportes horizontales ajustables
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de fresas

Retestadora horizontal, con avance manual del grupo herramientas para fresado sobre perfiles de aluminio y PVC.

Gracias a su precisión esta máquina es particularmente adecuada para la producción de marcos (puertas y ventanas).

CARACTERÍSTICAS:

- Movimiento del grupo fresador sobre barras templadas y rectificadas.
- Ángulos de retestado fijos a -45° / 90° / +45°
- Posibilidad de posicionamiento a grados intermedios

DATOS TÉCNICOS

- Diámetro max herramienta: 180 mm
- Potencia motor: HP 2 / kW 1,5 trifásico (220-400 V)
- Rotación herramienta: 2800 g/1'
- Altura máx perfil: 110 mm

- Ancho máx perfil a 90°: 280 mm
- Ancho máx perfil a 45°: 150 mm
- Recorrido de trabajo: 480 mm
- Eje porta herramientas (D. 32 mm): 135 mm
- Presión de trabajo: 7 bar
- Dimensiones: 880 (LN) x 1000 (AN) x 1240 (AL) mm
- Peso: 130 Kg

EQUIPAMIENTO:

- Protección integral en la zona de corte
- Dispositivo de retestado regulable con posiciones fijas (-45° / 90° / +45°) y grados intermedios
- Tope de profundidad para fresado con revolver a 6 posiciones
- Eje porta herramientas
- Prensaes neumáticos (1 vertical y + 1 horizontal)
- Mesa de soporte lateral
- Lubricación neumática de las herramientas con nebulización
- Regulador de presión
- Pistola aire comprimido
- Conexión succión (D. 80 mm)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Equipamiento conforme con las normas CE
- Cambio rápido del grupo fresador
- Motor monofásico (HP 2 / kW 1,5 220 V / 50 HZ)

YILMAZ Retestadora manual KM 211 S



Características Técnicas

- Tronzadora manual, de retestado preciso para perfiles de aluminio y PVC.
- Retestado de máxima fiabilidad de fresado manual
- cubierta de seguridad
- Profundidad de corte regulable
- Fijación del perfil con mordazas neumáticas
- Chasis de alta resistencia
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x260 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 x Mordaza vertical neumática
- 1 x Mordaza horizontal neumática
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de cuchillas

- Sistema de refrigeración por pulverización
- Transportador modelo MKN 100

Retestadora horizontal, con avance manual del grupo herramientas para fresado sobre perfiles de aluminio y PVC.

Gracias a su precisión esta máquina es particularmente adecuada para la producción de marcos (puertas y ventanas).

CARACTERÍSTICAS:

- Movimiento del grupo fresador sobre barras templadas y rectificadas.
- Ángulos de retestado fijos a -45° / 90° / +45°
- Posibilidad de posicionamiento a grados intermedios

DATOS TÉCNICOS

- Diámetro max herramienta: 180 mm
- Potencia motor: HP 2 / kW 1,5 trifásico (220-400 V)
- Rotación herramienta: 2800 g/1'
- Altura máx perfil: 110 mm
- Ancho máx perfil a 90°: 280 mm
- Ancho máx perfil a 45°: 150 mm
- Recorrido de trabajo: 480 mm
- Eje porta herramientas (D. 32 mm): 135 mm
- Presión de trabajo: 7 bar
- Dimensiones: 880 (LN) x 1000 (AN) x 1240 (AL) mm
- Peso: 130 Kg

EQUIPAMIENTO:

- Protección integral en la zona de corte
- Dispositivo de retestado regulable con posiciones fijas (-45° / 90° / +45°) y grados intermedios
- Tope de profundidad para fresado con revolver a 6 posiciones
- Eje porta herramientas
- Prensares neumáticos (1 vertical y + 1 horizontal)
- Mesa de soporte lateral
- Lubricación neumática de las herramientas con nebulización

- Regulador de presión
- Pistola aire comprimido
- Conexión succión (D. 80 mm)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Equipamiento conforme con las normas CE
- Cambio rápido del grupo fresador
- Motor monofásico (HP 2 / kW 1,5 220 V / 50 HZ)

YILMAZ Retestadora portátil KM 212



Maquina manual utilizada en los procesos de retestado (muesca) preciso de los perfiles de aluminio y PVC.

- Operaciones de retestado eficaces gracias al movimiento de fresado manual
- Seguridad en el trabajo con la cubierta de seguridad
- Profundidad de corte regulable con las piezas de brecha
- Fijación de la pieza de trabajo con las abrazaderas manuales
- Soporte de máquina portátil
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 65 x 160 mm

- Diámetro máximo de la sierra: Ø120 mm

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 x abrazaderas verticales manuales
- 1 x abrazaderas horizontales manuales

ACCESORIOS OPCIONALES

- Soporte de máquina
- Juego de cuchillas

Retestadora horizontal, con avance manual del grupo herramientas para fresado sobre perfiles de aluminio y PVC.

Gracias a su precisión esta máquina es particularmente adecuada para la producción de marcos (puertas y ventanas).

CARACTERÍSTICAS:

- Movimiento del grupo fresador sobre barras templadas y rectificadas.
- Ángulos de retestado fijos a -45° / 90° / +45°
- Posibilidad de posicionamiento a grados intermedios

DATOS TÉCNICOS

- Diámetro max herramienta: 180 mm
- Potencia motor: HP 2 / kW 1,5 trifásico (220-400 V)
- Rotación herramienta: 2800 g/1'
- Altura máx perfil: 110 mm
- Ancho máx perfil a 90°: 280 mm
- Ancho máx perfil a 45°: 150 mm
- Recorrido de trabajo: 480 mm
- Eje porta herramientas (D. 32 mm): 135 mm
- Presión de trabajo: 7 bar
- Dimensiones: 880 (LN) x 1000 (AN) x 1240 (AL) mm
- Peso: 130 Kg

EQUIPAMIENTO:

- Protección integral en la zona de corte
- Dispositivo de retestado regulable con posiciones fijas (-45° / 90° / +45°) y grados intermedios
- Tope de profundidad para fresado con revolver a 6 posiciones
- Eje porta herramientas
- Prensos neumáticos (1 vertical y + 1 horizontal)
- Mesa de soporte lateral
- Lubricación neumática de las herramientas con nebulización
- Regulador de presión
- Pistola aire comprimido
- Conexión succión (D. 80 mm)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Equipamiento conforme con las normas CE
- Cambio rápido del grupo fresador
- Motor monofásico (HP 2 / kW 1,5 220 V / 50 HZ)

YMZ Retestadora semiautomática KM 215 S



- Función de sustitución rápida de cuchillas(KM 215)
- Sistema de soporte para 4 perfiles distintos
- Función de retestado en el intervalo de -22.5° -22.5° en los perfiles de aluminio y PVC
- Función de retestado en el intervalo de 45° - 90° en los perfiles de PVC
- Seguridad en el trabajo con la cubierta de seguridad
- Lugar de almacenamiento de la cuchilla
- Profundidad de corte regulable
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x150 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 x prensor neumático vertical
- 1 x prensor neumático horizontales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de cuchillas
- Sistema de refrigeración por pulverización
- Transportador modelo MKN 100

Retestadora horizontal, con avance manual del grupo herramientas para fresado sobre perfiles de aluminio y PVC.

Gracias a su precisión esta máquina es particularmente adecuada para la producción de marcos (puertas y ventanas).

CARACTERÍSTICAS:

- Movimiento del grupo fresador sobre barras templadas y rectificadas.
- Ángulos de retestado fijos a -45° / 90° / +45°
- Posibilidad de posicionamiento a grados intermedios

DATOS TÉCNICOS

- Diámetro max herramienta: 180 mm
- Potencia motor: HP 2 / kW 1,5 trifásico (220-400 V)
- Rotación herramienta: 2800 g/1'

- Altura máx perfil: 110 mm
- Ancho máx perfil a 90°: 280 mm
- Ancho máx perfil a 45°: 150 mm
- Recorrido de trabajo: 480 mm
- Eje porta herramientas (D. 32 mm): 135 mm
- Presión de trabajo: 7 bar
- Dimensiones: 880 (LN) x 1000 (AN) x 1240 (AL) mm
- Peso: 130 Kg

EQUIPAMIENTO:

- Protección integral en la zona de corte
- Dispositivo de retestado regulable con posiciones fijas (-45° / 90° / +45°) y grados intermedios
- Tope de profundidad para fresado con revolver a 6 posiciones
- Eje porta herramientas
- Prensaes neumáticos (1 vertical y + 1 horizontal)
- Mesa de soporte lateral
- Lubricación neumática de las herramientas con nebulización
- Regulador de presión
- Pistola aire comprimido
- Conexión succión (D. 80 mm)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Equipamiento conforme con las normas CE
- Cambio rápido del grupo fresador
- Motor monofásico (HP 2 / kW 1,5 220 V / 50 HZ)