# GRAF SYNERGY Cajón de limpieza WP CNC TURBO




DISOMAQ Maquinaria, S.L. - CIF B54753777
P.I. El Castillo, Avda. Unión Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)
www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647

| Modello/Modelo | A | B | C | Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | 1900 | 2500 | 2000 | 800 |
|  | 400v | | | |
|  | 4.2 kW | | | |
|  | 440 Nl/min. 6,5 bar | | | |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud | 1900 |
| Largo | 2500 |
| Alto | 2000 |
| Peso | 800kg. |

Cajón de limpieza de 2 ejes controlados mediante motores lineales.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Dimensión máxima del perfil 130 L x 180 H.
- Lado mínimo del perfil 320 mm, solamente máquina.
- Centralización de los perfiles con referencia al interior.
- Velocidad máxima de los ejes: 30 m/min; aceleración hipotética máxima: 3-4 m/sec$^2$.
- Cada operación puede ser insertada o eliminada.
- Inicio del ciclo automático por detección de la inserción del perfil.
- Ciclo de trabajo gestionado por PC.
- Panel de control con pantalla TFT gráfica a color, teclado de programación y selección de herramientas.
- Entrada para USB.
- Creación de programas de limpieza mediante carga del archivo dxf del perfil.
- Adquisición de programas desde la unidad USB para cada tipo de sistema.
- Gestión manual de cada órgano mecánico.
- Deslizamiento sobre ejes templados y rectificados, y rodamientos lineales, sin desgaste.
- Todas las velocidades son ajustables.