

FR 226 Copiadora Cremonera automática YILMAZ



									
2x750W 400V 50~60 Hz		6 Lt/dak.	6~8 Bar	x:270 y:110 z:130 mm	14000 D/min. RPM	9000 D/min RPM	W:64 L:80 H:149 cm.	147 kg.	105 kg.

Máquina que se utiliza en los procesos de fresado y la perforación de orificios de ranuras de cilindro, canales de drenaje de agua, bisagras y cerraduras de ventanas y puertas de los perfiles de aluminio y PVC.

- Genera recortes de bloqueo rápidamente y de forma fácil.
- Huellas de la plantilla de metal
- Un total de 2 abrazaderas neumáticas en horizontal
- Taladros de triple eje (manuales)
- Amario cerrado
- Pistola de aire
- Incluida Ruteadora
- Incluidas Brocas de 2x10mm y 1x13mm

ACCESORIOS ESTANDAR

- Extremo de fresado
- Soporte de perfil
- 2 Prensaes horizontales neumáticos
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Sistema de refrigeración por pulverización
- Extremo de fresado adicional
- Plantilla de copiado especial
- Aparato de centrado modelo MA 240
- Transportador de rodillos con tope de medición MKN-150
- Opening locks, drilling handles, hinges, espagnolette holes etc. on PVC and aluminum profiles
- Hydro-pneumatic Triple Hole Drilling Mechanism
- Cast aluminum structure
- Corrosion proof bearing shaft
- Robust machine stand constructed from steel sheet
- Equipped with tools for triple drilling mechanism (2x Ø 10, 1x Ø 13mm)
- Equipped with Ø 8 cutter tool

STANDARD ACCESSORIES

- Ø8 router bit
- 2x left and right profile stops
- 2x horizontal clamps
- Air gun

OPTIONAL ACCESSORIES

- Spray tool lubrication system
- Additional router bit
- Special copy template
- MA 240 centering apparatus
- MKN 150 roller conveyor