

MURATORI Fresadora plegadora ALU BENDER



Fresadora plegadora para paneles compuestos (incluido el metacrilato), fresando una de las dos pieles y el núcleo, pega la lámina principal cerrando el borde.

La ALU Bender obtiene un rendimiento de productividad óptimo con materiales de composite: ACM - ACP - Alucobond[®] - Alpolic[®] - Dibond[®] - Larson[®] - Reynobond[®] - Alubond[®] - Albond[®] etc.

Está dotada de un soporte frontal extensible para ayudar al avance de los paneles de grandes dimensiones.

Equipada de motores trifásicos para la banda de arrastre y motores de alta frecuencia de gran potencia, la ALU Bender sigue el mecanizado en modo automático y con poco mantenimiento. Dispone de un sistema de bocas de aspiración centralizado en un tubo único, que ayuda a eliminar los residuos a través de un «sistema de aspiración», no provisto en dotación.

Gracias a los grupos opcionales es posible efectuar fresados sobre HPL (TRESPA[®], POLYREY[®], RESOPAL[®]) con el fin de crear traslapados entre los paneles y los bisels de los cantos afilados.

Está dotada con la única herramienta del mercado capaz de hacer el machihembrado de las piezas.

Características:

- Posición ergonómica del operador
- Gestión programas de trabajo
- Gestión arranque motores grupos
- Gestión velocidad de avance
- Cuenta de los metros de paneles mecanizados divididos en grupos
- Cuenta de las horas de trabajo
- Visualización de los mensajes de emergencia
- Idiomas: Italiano, Inglés, Español, Francés, Alemán, polaco.

Datos técnicos:

- Altura del panel: min 3 - max 30 mm
- Altura del panel (Alu Honeycomb): min 10 - max 20 mm
- Ancho del panel: min. 110
- Longitud del panel: min. 120 mm

- Velocidad arraste paneles variable: de 2 mt/1' a 8 mt/1'
- Motor refillador: 200 Hz - 12.000 RPM - 0.50 KW
- Fresa con sierras en Widia: Ø 80 mm Z10 - agujero Ø 16 mm (r = 2 - 3 mm)
- Potencia total instalada: 1,5 KW

Product Gallery:

