

STB Prensa hidráulica PHMU 5 TM



	PNMO	PNMU	PNMU -2	PNMO-G
PRESION DE TRABAJO	8 Kg/cm2	8 Kg/cm2	8 Kg/cm2	8 Kg/cm2
FUERZA DE TRABAJO	4 TM	4 TM	4 TM	4 TM
CARRERA DE CILINDRO	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
ALTURA DE TRABAJO	910 mm	920 mm	920 mm	920 mm
BASE DE TRABAJO	475X330	1500X270	1500X270	280X250
Nº DE CILINDRO	1 FIJO	1 DESPLAZABLE	2 DESPLAZABLE	1 FIJO

Máquina diseñada para el prensado de troqueles en carpinterías metálicas.

El cilindro prensor se desplaza a lo largo de una amplia mesa de trabajo, de esta forma, se pueden tener simultáneamente varios troqueles en orden de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base de trabajo 1500×270 mm.
- Altura de trabajo 890 mm.
- Carrera del cilindro 80 mm.
- Tensión 220/380v / 50
- Fuerza de trabajo 5 Tm.
- Potencia 3 CV
- Nº de cilindros PHMU 5 Tm 1 Cilindro desplazable.
- Nº de cilindros PHMU-2 5 Tm 2 cilindros desplazables.
- Nº de cilindros PHMU-3 5 Tm 3 Cilindros fijos.

CARACTERÍSTICAS

- Tope regulable en altura para la aproximación al troquel.
- Carrera del cilindro regulable para disminuir tiempos muertos.
- Control independiente en cada pistón mediante pedal.
- Cilindro prensor con freno para evitar desplazamientos.
- Tope prensor para troqueles con recuperación y sin recuperación.
- Seis ranuras de embriaje con su correspondiente orificio de desalojo de retales.

- Amplia mesa de trabajo para trabajar 2 operarios.
- Bajada suave y constante.