

YMZ Retestadora semiautomática KM 215 S







	0				H _w	Kg	Kg
800 W~1 50~60 Hz / 1200 W~3 400V 50-~60 Hz	RPM	D: Max. 160 mm d:30 mm	6~8 Bar	14 Lt/dak	W:55 L:95 H:127 cm.	119 kg.	90 kg.

Máquina neumática, utilizada para los procesos de retestado (muesca) de los perfiles de aluminio y PVC.

- Función de sustitución rápida de cuchillas(KM 215)
- Sistema de soporte para 4 perfiles distintos
- Función de retestado en el intervalo de -22.5° -22.5° en los perfiles de aluminio y PVC
- Función de retestado en el intervalo de 45° 90° en los perfiles de PVC
- Seguridad en el trabajo con la cubierta de seguridad
- Lugar de almacenamiento de la cuchilla
- Profundidad de corte regulable
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x150 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 x prensor neumático vertical
- 1 x prensor neumático horizontales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de cuchillas
- Sistema de refrigeración por pulverización
- Transportador modelo MKN 100