

KM 215 S Retestadora semiautomática YILMAZ



							
800 W~1 50~60 Hz / 1200 W~3 400V 50~60 Hz	3000 D/dak RPM	D: Max. 160 mm d:30 mm	6~8 Bar	14 Lt/dak	W:55 L:95 H:127 cm.	119 kg.	90 kg.

Máquina neumática, utilizada para los procesos de retestado (muesca) de los perfiles de aluminio y PVC.

- Función de sustitución rápida de cuchillas(KM 215)
- Sistema de soporte para 4 perfiles distintos
- Función de retestado en el intervalo de -22.5° -22.5° en los perfiles de aluminio y PVC
- Función de retestado en el intervalo de 45° - 90° en los perfiles de PVC
- Seguridad en el trabajo con la cubierta de seguridad
- Lugar de almacenamiento de la cuchilla
- Profundidad de corte regulable
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x150 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 x prensor neumático vertical
- 1 x prensor neumático horizontales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de cuchillas
- Sistema de refrigeración por pulverización
- Transportador modelo MKN 100
- High quality end milling operations by means of the hydro-pneumatic system
- Practical change of cutter provides ease of operation (KM 215)
- Adjustable support system to four different profiles
- Safety operations with safety guard
- End milling of PVC and aluminum profiles between -22.5° and + 22.5°
- End milling of PVC mullions between 45° and 90°
- Cutter storage location

- Practical cutter adjustment by means of the gap parts
- Fixing the workpiece firmly by means of the vertical and horizontal clamps
- Robust machine stand
- End milling profile dim.(H x W): 90×150 mm
- Max. saw blade diameter: Ø170 mm

STANDARD ACCESSORIES

- 1 x pneumatic vertical clamp
- 1 x pneumatic horizontal clamp
- Air gun

OPTIONAL ACCESSORIES

- Milling cutter set
- Spray tool lubrication system
- MKN 100 roller conveyor

Product Gallery:

