GRAF SYNERGY Soldadora cuatro cabelazes SL4 UNI



DISOMAQ Maquinaria, S.L. - CIF B54753777
P.I. El Castillo, Avda. Unión Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)
www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647

Modello/Modelo	A	B	C	Kg
L = 3370	4000	900	2350	1400
L = 5050	5700	900	2350	1700
	400v			
	11.5 kW			
	180 Nl/min. 6,5 bar			

La SL4 UNI es una soldadora de 4 cabezales rotativos diseñada para el soldado en cuña de las vigas transversales, gracias a la orientación y la alineación de los dos cabezales de soldadura.

CARACTERÍSTICAS:

- Cambio rápido de soldadura de esquinas para la soldadura en “T”.
- El desplazamiento automático de la cabeza al principio y al final del ciclo de trabajo, hace que las operaciones de carga y descarga del perfil sean mucho más ágiles.
- Control electrónico de las temperaturas de las placas de soldaduray de las cuchillas limitadoras de cordón.
- PLC de gestión.
- Cuchillas limitadoras de cordón en acero templado y cromado, reguladas a pedido desde 0,2 hasta 2 mm, con posibilidad de soldadura del perfil con recubrimiento acrílico o imitación madera.
- Apertura automática del cabezal de soldadura al final del ciclo.