






**SL4 U Soldadora cuatro cabezales GRAF SYNERGY**



Modello/Modelo	A	B	C	Kg
3200x2800 	5250	2200	1650	2800
2800x1800 	4250	2000	1650	2700
	400v			
	12 kW			
	180 NI/min. 6,5 bar			

Para la soldadura simultánea de un cuadro completo de PVC en posición horizontal.

- Fácil posicionamiento de los perfiles a soldar.
  - Posicionamiento electrónico de los ejes X y Y.
  - Sistema de empuje de soldadura paralelo (o diagonal).
  - Exactitud de posicionamiento y soldadura mediante un sistema de medición digital.
  - Tolerancias de corte del perfil distribuidas en los 4 ángulos.
  - Cordón de soldadura de cambio automático 0,2 ÷ 2 mm (opcional).
  - Sistema de cambio rápido de contraperfiles/calces de soldadura.
  - Sistema rápido sustitución de la tela antiadherente (teflón).
  - Control a través del sistema operativo: Windows.
  - Configuración automática del quemado de 5 ÷ 6 mm sin necesidad de regulación.
  - Altura del perfil 35 ÷ 180 mm.
  - Ancho del perfil 40 ÷ 140 mm.
- 
- Easy positioning of the profiles to be welded.
  - Electronic positioning of the X and Y axis.
  - Parallel positioning/feeding system (with optional brushless motors).
  - Precise positioning and welding through a digital measuring system with magnetic band and readout heads.
  - Cut and welding tolerances will be subdivided on the 4 corners of the profile.
  - Automatic change system for 0,2 ÷ 2 mm welding restriction (optional).

- Quick change system for countershims.
- Selftensioning system for fast exchange of the te on foil on the welding plates.
- PC consolle with monitor 17" TFT and keyboard.
- 5÷6 mm Self adjusting burn-o.
- Profile Height 35 ÷180 mm.
- Profile Width 40 ÷140 mm.

## Product Gallery:

