






**GRAF SYNERGY Soldadora cuatro cabezales SL4 U**



Modello/Modelo	A	B	C	Kg
3200x2800 	5250	2200	1650	2800
2800x1800 	4250	2000	1650	2700
	400v			
	12 kW			
	180 NI/min. 6,5 bar			

La soldadora SL4 U de GRAF Synergy está diseñada para la soldadura simultánea de un cuadro completo de PVC en posición horizontal.

### CARACTERÍSTICAS:

- Fácil posicionamiento de los perfiles a soldar.
- Posicionamiento electrónico de los ejes X y Y.
- Sistema de empuje de soldadura paralelo (o diagonal).
- Exactitud de posicionamiento y soldadura mediante un sistema de medición digital.
- Tolerancias de corte del perfil distribuidas en los 4 ángulos.
- Cordón de soldadura de cambio automático 0,2 ÷ 2 mm (opcional).
- Sistema de cambio rápido de contraperfiles/calces de soldadura.
- Sistema rápido sustitución de la tela antiadherente (teflón).
- Control a través del sistema operativo: Windows.
- Configuración automática del quemado de 5 ÷ 6 mm sin necesidad de regulación.
- Altura del perfil 35 ÷ 180 mm.
- Ancho del perfil 40 ÷ 140 mm.

### Product Gallery:

