

**TK 505 Soldadora de un cabezal YILMAZ**



1.5kW~1 50~60 Hz 230V	20 Lt/dak.	6-8 bar	Max: 130 mm a: 30°-180°	W: 84 L: 84 H: 154 cm.	207 kg	163 kg

La soldadora TK 505 se utiliza para la unión de los perfiles de PVC mediante el proceso de soldadura en un intervalo de 30° - 180°.

Dispone de la función de pasar manualmente del grosor de soldadura en un intervalo estándar de (2 mm) al de cero (0.2 mm).

- Función de soldadura en perfiles de hasta 180 mm
- Ajuste de los parámetros desde el panel de control tales como el tiempo de fusión, unión y presión de la soldadura
- Inicio y apagado automático del proceso de soldadura
- Regulación de temperatura entre 0°C - 300°C gracias al termostato electrónico
- Fácil y sencillo proceso de soldadura de los perfiles largos gracias a los brazos de soporte
- Facilidad en la sustitución del teflón y limpieza de las placas
- Fijación de perfiles por separado con el pedal de pie
- Ahorro de tiempo gracias al sistema práctico de sustitución de contraformas de soldadura

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Contraformas de soldadura especiales
  - Enable the welding of all angles between 30°-180°infinitely adjustable
  - Practical adjustment of standard (2 mm) or seamless (0.2 mm) welding options manually
  - Welding possibility for very high (180 mm) profiles
  - All parameters such as melting and welding time, welding pressure are set independently
  - Automatically start and finish the welding cycle
  - Adjusting the heat between 0-300°C by means of the electronic thermostat
  - Easy and smooth welding operations for long profiles by means of rotating support arms
  - Maintenance friendly, for example clean ing of the heater plate and changing of the Teflon is very easy by means of quick change system
  - Standard equipped with height adjustable profile support arms on both side
  - Clamping the profiles separately via foot pedal
  - Saving of time by means of practical mold change feature

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Special welding molds

**Product Gallery:**

