

**GRAF SYNERGY Soldadora un cabezal SLV**



Modello/Modelo	A	B	C	Kg
	1230	920	2080	350
	230v			
	3.4 kW			
	45 NI/min. 6,5 bar			

Facilidad y rapidez de regulación de los diferentes ángulos con escala graduada.

Sistema ultrarrápido para la colocación de los contraformas.

Control electrónico de las temperaturas de las placas de soldadura y de las cuchillas limitadoras de cordón.

PLC de gestión.

Cuchillas limitadoras de cordón en acero templado y cromado, reguladas a pedido desde 0,2 hasta 2 mm, con posibilidad de soldadura del perfil con recubrimiento acrílico o imitación madera.


Apertura automática del cabezal de soldadura al final del ciclo.

La SLV de GRAF Synergy permite realizar soldaduras en ángulos entre 30° y 180°

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Facilidad y rapidez de regulación de los diferentes ángulos con escala graduada.
- Sistema ultrarrápido para la colocación de los contraformas.
- Control electrónico de las temperaturas de las placas de soldadura y de las cuchillas limitadoras de cordón.
- PLC de gestión.
- Cuchillas limitadoras de cordón en acero templado y cromado, reguladas a pedido desde 0,2 hasta 2 mm, con posibilidad de soldadura del perfil con recubrimiento acrílico o imitación madera.
- Apertura automática del cabezal de soldadura al final del ciclo.

## Product Gallery:



mm.)	H (mm.)	α	
max.	max.	min.	max.
100	200	30°	18