

STB Tronzadora mural trifásica TTRM 1500/3



A	2450	2450	2450	3100
B	4250	5250	6250	5250
C	1260	1260	1260	1260

 CAPACIDAD	1500	1500	1500	2100
---	------	------	------	------

 CAPACIDAD	3000	4000	5000	4000
---	------	------	------	------

 CAPACIDAD	90	90	90	90
---	----	----	----	----

 CAPACIDAD	350	350	350	350
---	-----	-----	-----	-----

Diseñada especialmente para cortar y escuadrar paneles sandwich, metacrilato, policarbonatos, madera, etc., con espesores de hasta 90 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largo TTRM 1500 = 4050 mm
- Alto TTRM 1500 = 2450 mm
- Ancho TTRM 1500 = 1260 mm
- Corte Horizontal TTRM1500 = 3000 mm
- Corte Vertical TTRM 1500 = 1500 mm
- Largo TTRM 2100 = 5050 mm
- Alto TTRM 2100 = 3100 mm
- Ancho TTRM 2100 = 1460 mm
- Corte Horizontal TTRM 2100 = 4000 mm
- Corte Vertical TTRM 2100 = 2100 mm
- Profundidad de corte 90 mm
- Diámetro de disco 350 mm
- Tensión 230 / 400V - 50 Hz
- Potencia 3CV
- RPM 3000

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de construcción de mesa de corte en una sola pieza sin tornillos ni ajustes, garantizando precisión en el escuadrado.
- Base de trabajo protegida con goma antideslizante para garantizar la adherencia del material durante el corte.
- Entrada del corte automático, seguro, suave y constante.

OPCIONAL

- Rodillos de apoyo
- Sistema de palpador para alucobom.
- Visualizador digital vertical.
- Visualizador digital horizontal.

SKU: c41937a2c1dd

Galería de productos:

