

STB Tronzadora mural trifásica TTRM 2100/4



Diseñada especialmente para cortar y escuadrar paneles de sandwich, poli-carbonatos, metacrilato, madera, etc. con espesores hasta 90 mm.

La TTRM ha sido desarrollada con los mayores avances de la industria al menor coste y máxima productividad.

Un claro ejemplo del buen diseño gracias a la dilatada experiencia de una empresa sin límites en su desarrollo.

- Largo TTRM 1500 = 4050 mm
- Alto TTRM 1500 = 2450 mm
- Ancho TTRM 1500 = 1260 mm
- Corte Horizontal TTRM1500 = 3000 mm
- Corte Vertical TTRM 1500 = 1500 mm
- Largo TTRM 2100 = 5050 mm
- Alto TTRM 2100 = 3100 mm
- Ancho TTRM 2100 = 1460 mm
- Corte Horizontal TTRM 2100 = 4000 mm
- Corte Vertical TTRM 2100 = 2100 mm
- Profundidad de corte 90 mm
- Diámetro de disco 350 mm
- Tensión 230 / 400V - 50 Hz
- Potencia 3CV
- RPM 3000

CARACTERISTICAS

- Sistema de construcción de mesa de corte en una sola pieza sin tornillos ni ajustes, garantizando precisión en el escuadrado.
- Base de trabajo protegida con goma antideslizante para garantizar la adherencia del material durante el corte.
- Entrada del corte automático, seguro, suave y constante.

OPCIONAL

- Rodillos de apoyo
- Sistema de palpador para alucobom.
- Visualizador digital vertical.
- Visualizador digital horizontal.